



## Ficha Técnica

## Primário Anti-Mancha

### PRODUTO:

Primário Anti-Mancha.

### DESCRIÇÃO:

O Primário Anti-Mancha é formulado com base numa composição de resinas acrílicas, que pela sua qualidade proporcionam excelente efeito barreira a diversos tipos de manchas, nomeadamente, nicotina, gordura, marcas de água, marcadores, fumo, etc.

### CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	Acetinado/Mate
Cores-----	Branco
Teor de sólidos-----	60 %
Rendimento Teórico-----	6-7m <sup>2</sup> /litro
Massa volúmica-----	1,320 Kg/litro
Secagem ao tacto-----	1-2 horas (20 °C)

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

### PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Primário Anti-Mancha pode ser aplicado à trincha ou rolo com uma diluição máxima de 10% com água.

O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 6 horas.

## **PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:**

A superfície a pintar deve sofrer um desgorduramento apurado, deve-se encontrar livre de poeiras e fendas. No caso de fumo ou fuligem deverá ser efectuada uma escovagem cuidada a “seco” e só depois aplicar o primário.

## **CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:**

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

## **OBSERVAÇÕES:**

A ideia generalizada deste primário pode ser complementada com outras informações junto dos nossos serviços técnicos.

## **SEGURANÇA:**

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Primário Anti-Mancha destina-se a uso profissional.