



Ficha Técnica

Decapante para Tintas

PRODUTO:

Decapante para Tintas Arco-Íris.

DESCRIÇÃO:

O Decapante para Tintas Arco-Íris é uma composição gelatinosa com forte efeito decapante da maioria das películas de tintas ou vernizes envelhecidos.

USO RECOMENDADO:

Como removedor de tintas e vernizes. Pode também ser utilizado no restauro de trinchas e rolos ressequidos (VER OBSERVAÇÕES)

CONSTANTES FÍSICAS:

Cores----- Transparente, incolor
Volume de sólidos----- 4 %
Rendimento Teórico----- VER MÉTODO DE APLICAÇÃO
Massa volúmica----- 1,21 Kg/litro

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Aplicar o decapante de tintas Arco-Íris à trincha, numa camada espessa.

Aguardar 5 a 10 minutos e remover a tinta ou o verniz com um raspador.

Não deverá ser deixado mais de uma hora sobre a superfície, pois isso dará origem a dificuldades de raspagem.

Em camadas muito espessas de tinta velha, ou caso a tinta amolecida venha a secar, repetir o processo, recorrendo se necessário ao corte da película para facilitar a penetração.

O consumo depende da natureza e espessura de tinta ou verniz a ser removido. Como indicação genérica, pode considerar-se um rendimento de 3-6 m²/litro.

OBSERVAÇÕES:

Não usar a temperaturas superiores a 25 °C, directamente à luz solar ou em exposição a vento forte, para que a evaporação não seja demasiado rápida.

Este produto tem uma validade mínima de 6 meses desde que devidamente acondicionado.

Tratamento subsequente:

Madeira e Aço: Lavar com uma solução fraca de amónia em água (Carvalho, Teca e Mogno, podem ser descoloridos pela amónia) e em seguida enxaguar com água. Deixar secar.

Trinchas e rolos: Lavar completamente com água doce e deixar secar.

SEGURANÇA:

Evitar agitar a embalagem e retirar a tampa com cuidado pois, pode haver o risco desta saltar devido à pressão interior. Como medida cautelar, colocar um pano sobre a tampa antes de proceder à abertura, ou fazer um pequeno orifício na tampa tendo o cuidado de o selar assim que fechar a tampa, pois poderá ter implicações futuras a nível de conservação das propriedades do decapante. Não usar em roupa, linóleo, plástico, pavimento asfaltado ou similares.

Contém solventes clorados. Não aplicar em superfícies quentes. Não armazenar em locais expostos directamente à luz solar ou próximo de fontes de calor ou chamas (ex.: trabalho de soldadura ou com maçarico) pois podem desenvolver-se gases venenosos.

De um modo geral, deverá evitar-se a inalação dos vapores de solvente, do decapante e de outros componentes de tinta, bem como o contacto com a pele e olhos. Em espaços confinados, ou com ar estagnado, deverá ser providenciada ventilação forçada, sempre que se trabalhe com produtos à base de solventes. Mesmo na presença de ventilação adequada, deverá proceder-se à protecção das vias respiratórias da pele e dos olhos, sempre que se aplique o decapante.