



Ficha Técnica

Policromo Celuloso

PRODUTO:

Alumínio Celuloso ou Policromo p/ Industria.

DESCRIÇÃO:

O Alumínio Celuloso ou Policromo é formulado com base em resinas celulósicas modificadas e pastas de Alumínio rigorosamente seleccionadas com grande resistência à luz solar e aos agentes atmosféricos.

USO RECOMENDADO:

Como acabamento brilhante de grande qualidade, na pintura de metais, em interior ou exterior.

CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	Brilhante
Cores-----	Alumínio
Volume de sólidos-----	25 %
Rendimento Teórico-----	6-8 m ² /litro - 45 □m
Massa volúmica-----	1,100 Kg/litro
Viscosidade-----	150s Ford 4 (25 °C)
Secagem ao tacto-----	15-30 minutos (20 °C)
Secagem total-----	4 horas (20 °C)
Espessura do filme, seca-----	45 □m
Espessura do filme, húmida-----	80 □m

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Alumínio Celuloso ou Policromo pode ser aplicado diluído até cerca de 20% com **Diluyente Celuloso Especial Arco-Íris**, à pistola convencional.

O intervalo de recobrimento deve ser de, no mínimo, 2 horas.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

A superfície a pintar deve sofrer um desengorduramento apurado. Resíduos de detergente devem ser removidos por enxaguamento com água limpa e deixar secar. Antes da sua aplicação recomenda-se a aplicação das **nossas linhas de primários e subcapas** para uma optimização de resistência e durabilidade.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

OBSERVAÇÕES:

A ideia generalizada desta tinta pode ser complementada com outras informações junto dos nossos serviços técnicos.

SEGURANÇA:

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Alumínio Celuloso ou Policromo destina-se a uso profissional.