



## Ficha Técnica

## Recobrimento Iriskote

### PRODUTO:

Recobrimento Iriskote.

### DESCRIÇÃO:

O Recobrimento Iriskote é uma tinta betuminosa com grande resistência mecânica, à luz solar e aos agentes atmosféricos.

### USO RECOMENDADO:

Como tinta de protecção e impermeabilização nomeadamente do interior de caleiras ou encosto de terras nas construções.

### CONSTANTES FÍSICAS:

Acabamento-----	Fosco
Cores-----	Preto
Volume de sólidos-----	80 %
Rendimento Teórico-----	1 Kg/m <sup>2</sup>
Secagem ao tacto-----	4-6 horas (20 °C)
Secagem total-----	24 horas (20 °C)

NOTA: Os valores das constantes físicas poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico.

### PORMENORES DE APLICAÇÃO:

O Recobrimento Iriskote não deve ser diluído mas as ferramentas podem ser lavadas com **Diluyente Sintético Especial Arco-Íris**.

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

A superfície a pintar deve sofrer um desgorduramento apurado. Resíduos de detergente devem ser removidos por enxaguamento com água limpa e deixar secar.

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:**

As recomendadas por uma prática correcta de pintura. Não aplicar o produto sob baixas temperaturas. Durante a aplicação e secagem em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.

**OBSERVAÇÕES:**

A ideia generalizada desta tinta pode ser complementada com outras informações junto dos nossos serviços técnicos.

**SEGURANÇA:**

Como regra geral deve evitar-se a inalação de vapores de solventes ou de tintas pulverizadas e o contacto com a pele e olhos. Ao aplicar tintas em espaços confinados ou áreas de ar estagnado, recomenda-se a ventilação forçada do local.

O Recobrimento Iriskote destina-se a uso profissional.